

## Admins - Anomalie #1015

Anomalie # 978 (Fermé): remonté des alertes lorsqu'un service ou une machine est planté

### impossible de lancer zabbix\_agent sur le vserver dns de pavot.april.org

09/11/2012 18:15 - Loïc Dachary

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	09/11/2012
<b>Priorité:</b>	Immédiate	<b>Echéance:</b>	09/11/2012
<b>Assigné à:</b>	Loïc Dachary	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>	Task	<b>Temps estimé:</b>	0.50 heure
<b>Version cible:</b>	Novembre 2012	<b>Temps passé:</b>	1.00 heure
<b>Difficulté:</b>	2 Facile		
<b>Description</b>			
<pre>bind(3, {sa_family=AF_INET, sin_port=htons(10050), sin_addr=inet_addr("192.168.2.12")}, 16) = -1 EADDRINUSE (Address already in use)</pre>			
alors que netstat montre bien que personne n'utilise ce port.			

## Historique

### #1 - 09/11/2012 18:17 - Loïc Dachary

Le host bind :10050 et ça empeche \*tous les vserver de binder meme sur leur IP spécifique.

```
root@pavot:~# netstat -tlpn
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 192.168.25.117:4949 0.0.0.0:* LISTEN 25077/munin-node
tcp 0 0 192.168.25.117:22 0.0.0.0:* LISTEN 2599/ssh
tcp 0 0 192.168.0.1:22 0.0.0.0:* LISTEN 2599/ssh
tcp 0 0 0.0.0.0:10050 0.0.0.0:* LISTEN 25207/zabbix_agentd
```

### #2 - 09/11/2012 18:33 - Loïc Dachary

Ajout de

Il est nécessaire de préciser l'adresse sur laquelle écoute le server agent, sans quoi il va bind \*:10050 et bloquer la possibilité de faire de même pour tout les guest vserver:

dans [http://127.0.0.1:8080/dokuwiki/doku.php?id=sysadm:configuration:zabbix\\_install](http://127.0.0.1:8080/dokuwiki/doku.php?id=sysadm:configuration:zabbix_install)

Changer

```
ListenIP=192.168.25.117
```

sur pavot.april.org ( c'est l'IP publique en fait, du point de vue du réseau local dans lequel se trouve pavot )

### #3 - 09/11/2012 18:33 - Loïc Dachary

```
root@pavot:~# vserver dns enter
dns:/# /etc/init.d/zabbix-agent start
Starting Zabbix agent: zabbix_agentd.
dns:/# netstat -tlpn
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat PID/Program name
tcp 0 0 192.168.2.12:53 0.0.0.0:* LISTEN 19503/named
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 19503/named
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 19617/master
tcp 0 0 0.0.0.0:953 0.0.0.0:* LISTEN 19503/named
tcp 0 0 192.168.2.12:10050 0.0.0.0:* LISTEN 25605/zabbix_agentd
```

### #4 - 09/11/2012 18:34 - Loïc Dachary

- Statut changé de Confirmé à Résolu

### #5 - 29/05/2019 12:18 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Résolu à Fermé