

## Admins - Demande #1046

définir <http://jenkins.april.org/jenkins/>

21/11/2012 21:47 - Loïc Dachary

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	21/11/2012
<b>Priorité:</b>	Normale	<b>Echéance:</b>	28/11/2012
<b>Assigné à:</b>	Loïc Dachary	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Catégorie:</b>	Task	<b>Temps estimé:</b>	1.00 heure
<b>Version cible:</b>	Novembre 2012	<b>Temps passé:</b>	1.25 heure
<b>Difficulté:</b>	2 Facile		
<b>Description</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• activer l'authentification des utilisateurs sur jenkins.vm.april-int pour éviter de permettre à tout le monde de définir des jobs</li><li>• définir jenkins.april.org dans le DNS</li><li>• configurer nginx pour reverse proxy jenkins.april.org sur jenkins.vm.april-int</li></ul>			

### Historique

#### #1 - 22/11/2012 14:24 - Loïc Dachary

- % réalisé changé de 30 à 60

```
commit 27e165c97e195c7d702e06a95aed3fca5cc16caa
Author: Loic Dachary <loic@dachary.org>
Date: Thu Nov 22 14:18:58 2012 +0100
```

```
definition de jenkins.april.org https://agir.april.org/issues/1046 qui est un cname de pavot mais qu
```

```
diff --git a/bind/zones/masters/april.org b/bind/zones/masters/april.org
index 334dd87..5f407b4 100644
--- a/bind/zones/masters/april.org
+++ b/bind/zones/masters/april.org
@@ -63,6 +63,7 @@ gdtc-dev                IN          CNAME     ns1
 gnu                      IN          CNAME     ns1
 gpt                      IN          CNAME     ns1
 informatiquedeloyale    IN          CNAME     ns1
+jenkins                 IN          CNAME     pavot
 kandidatenbe            IN          CNAME     ns1
 ;lists                  IN          CNAME     ns1
 lsd                     IN          CNAME     ns1
```

#### #2 - 22/11/2012 14:46 - Loïc Dachary

- Sujet changé de définir jenkins.april.org à définir <http://jenkins.april.org/jenkins/>

- Statut changé de Nouveau à Fermé

- % réalisé changé de 60 à 100

```
commit 15f2c11f637580a7103cc975ddc212da28c351ff
Author: Loic Dachary <loic@dachary.org>
Date: Thu Nov 22 14:42:56 2012 +0100
```

```
le port jenkins est 8080
```

```
diff --git a/nginx/sites-available/jenkins.april.org b/nginx/sites-available/jenkins.april.org
index b188212..c3cd8f7 100644
--- a/nginx/sites-available/jenkins.april.org
+++ b/nginx/sites-available/jenkins.april.org
@@ -3,7 +3,7 @@ server {
     server_name      jenkins.april.org;
     access_log       /var/log/nginx/jenkins.april.org/jenkins.april.org.access_log;
     location / {
-        proxy_pass    http://jenkins.vm.april-int;
+        proxy_pass    http://jenkins.vm.april-int:8080;
     }
 }
```

```
@@ -20,6 +20,6 @@ server {
    proxy_set_header    Host $http_host;
    proxy_redirect       off;
    proxy_max_temp_file_size 0;
-   proxy_pass           http://jenkins.vm.april-int/;
+   proxy_pass           http://jenkins.vm.april-int:8080/;
}
}
```

commit a63ff32967cdd28af288b014171f417238ad927a

Author: Loic Dachary <loic@dachary.org>

Date: Thu Nov 22 14:40:07 2012 +0100

Definition du reverse proxy jenkins.april.org => jenkins.vm.april-int

diff --git a/nginx/sites-available/jenkins.april.org b/nginx/sites-available/jenkins.april.org

new file mode 100644

index 0000000..b188212

--- /dev/null

+++ b/nginx/sites-available/jenkins.april.org

@@ -0,0 +1,25 @@

```
+server {
+   listen          192.168.2.10:80;
+   server_name     jenkins.april.org;
+   access_log      /var/log/nginx/jenkins.april.org/jenkins.april.org.access_log;
+   location / {
+       proxy_pass  http://jenkins.vm.april-int;
+   }
+}
+
+
+
+server {
+   listen          192.168.2.10:443;
+   server_name     jenkins.april.org;
+   access_log      /var/log/nginx/jenkins.april.org/jenkins.april.org.access_log;
+   ssl             on;
+   location / {
+       proxy_set_header    X_FORWARDED_PROTO https;
+       proxy_set_header    X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
+       proxy_set_header    Host $http_host;
+       proxy_redirect       off;
+       proxy_max_temp_file_size 0;
+       proxy_pass           http://jenkins.vm.april-int/;
+   }
+}
```