Admins - Demande #1161

installer les clés ssh sur opium.lan.april-int

27/12/2012 17:32 - Loïc Dachary

Statut: Fermé Début: 27/12/2012 Priorité: Normale Echéance: 30/12/2012 Assigné à: Cédric CORAZZA % réalisé: 100% Catégorie: Temps estimé: 1.00 heure Version cible: Décembre 2012 (2/2) Temps passé: 2.00 heures Difficulté: 1 Très Facile

Description

opium.lan.april-int est une machine vserver au meme titre que <u>source:puppetmaster/manifests/vserver-pavot.pp</u> le **node 'pavot.april-int'**, Il faut créer un nouveau manifest puppet vserver-opium sur le même modèle et l'associer aux service:

```
include april_ssh
include april_nagios::check_ssh_port
```

Pour en tester le bon fonctionnement il faut aussi faire un test sur le modèle de source:puppetmaster/manifests/pavot.april-int/test-in-openstack.sh

Révisions associées

Révision b4160adc - 30/12/2012 14:39 - Cédric Corazza

refs #1161 installer les clés ssh sur opium.lan.april-int

Révision 761ff140 - 30/12/2012 15:16 - Cédric Corazza

refs #1161 ? Ajout de vserver-opium dans site.pp

Historique

#1 - 27/12/2012 17:33 - Loïc Dachary

- Difficulté changé de 2 Facile à 1 Très Facile

#2 - 27/12/2012 18:42 - Cédric CORAZZA

- Echéance mis à 30/12/2012
- Assigné à mis à Cédric CORAZZA
- Temps estimé mis à 1.00 h

#3 - 27/12/2012 23:12 - Loïc Dachary

- Version cible changé de Backlog à Décembre 2012 (2/2)

#4 - 30/12/2012 15:10 - Loïc Dachary

Il faut ajouter le nouveau manifest $\underline{\text{source:puppetmaster/manifests/vserver-opium.pp}}$ dans $\underline{\text{source:puppetmaster/manifests/site.pp}}$ sinon il n'est pas pris en compte

#5 - 30/12/2012 15:38 - Cédric CORAZZA

Build jenkins OK: http://jenkins.april.org/jenkins/job/puppetmaster/244/

#6 - 30/12/2012 15:52 - Loïc Dachary

echec

```
root@opium:~# puppet agent -vt
info: Retrieving plugin
info: Loading facts in /var/lib/puppet/lib/facter/puppet_vardir.rb
info: Loading facts in /var/lib/puppet/lib/facter/root_home.rb
info: Loading facts in /var/lib/puppet/lib/facter/pe_version.rb
```

20/04/2024 1/3

```
info: Loading facts in /var/lib/puppet/lib/facter/concat_basedir.rb
err: Could not retrieve catalog from remote server: Error 400 on SERVER: Must pass address to April_nagios::Ho
st[opium.lan.april-int] at /etc/puppet/modules/april_nagios/manifests/init.pp:132 on node opium.lan.april-int
warning: Not using cache on failed catalog
err: Could not retrieve catalog; skipping run
```

pourtant

```
root@opium:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK, UP, LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
   inet6 ::1/128 scope host
      valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000
   link/ether 00:23:54:7b:db:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.3.1/24 brd 192.168.3.255 scope global eth0
   inet 192.168.3.110/24 brd 192.168.3.255 scope global secondary eth0
   inet6 fe80::223:54ff:fe7b:dbf9/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000
   link/ether f8:d1:11:10:3d:58 brd ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.28.220.193/24 brd 172.28.220.255 scope global eth2
   inet6 fe80::fad1:11ff:fe10:3d58/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
5: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 100
   link/none
   inet 192.168.0.26 peer 192.168.0.25/32 scope global tun0
```

mais

```
root@opium:~# facter | grep address
macaddress => 00:23:54:7b:db:f9
macaddress_eth0 => 00:23:54:7b:db:f9
macaddress_eth2 => f8:d1:11:10:3d:58
```

pourquoi n'y a-t-il pas d'adresse IP comme sur

```
root@ns1:~# facter | grep address
ipaddress => 192.168.1.19
ipaddress_dummy0 => 192.168.1.19
ipaddress_eth0 => 88.191.250.4
ipaddress_tun0 => 192.168.0.22
macaddress => c2:32:53:1d:3f:95
macaddress_dummy0 => c2:32:53:1d:3f:95
macaddress_eth0 => 00:13:72:fb:07:ab
macaddress_eth1 => 00:10:18:15:dd:4e
macaddress_eth2 => 00:10:18:15:dd:1c
macaddress_eth3 => 00:13:72:fb:07:a9
```

alors que la version est

```
ii facter 1.6.9-2~bpo60+2
```

#7 - 30/12/2012 15:57 - Loïc Dachary

relevant function

https://github.com/puppetlabs/facter/blob/1.6.x/lib/facter/ipaddress.rb#L27

#8 - 30/12/2012 16:00 - Loïc Dachary

La regexp de facter ne match pas inet adr: qui est la traduction française de inet addr: dans ifconfig.

```
root@opium:~# LC_ALL=C ifconfig | grep inet
    inet addr:192.168.3.1    Bcast:192.168.3.255    Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::223:54ff:fe7b:dbf9/64    Scope:Link
    inet addr:172.28.220.193    Bcast:172.28.220.255    Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::fadl:11ff:fe10:3d58/64    Scope:Link
    inet addr:127.0.0.1    Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128    Scope:Host
    inet addr:192.168.0.26    P-t-P:192.168.0.25    Mask:255.255.255.255
```

20/04/2024 2/3

#9 - 30/12/2012 16:05 - Loïc Dachary

LC_ALL=C puppet agent -vt

et correction pour le cas ou le daemon est lancé

```
diff --git a/default/puppet b/default/puppet
index 4bc02a0..874fb63 100644
--- a/default/puppet
+++ b/default/puppet
@@ -5,3 +5,6 @@ START=no

# Startup options
DAEMON_OPTS=""
+
+# translations break things https://agir.april.org/issues/1161#note-6
+export LC_ALL=C
```

#10 - 30/12/2012 16:19 - Loïc Dachary

- Statut changé de Nouveau à Résolu
- % réalisé changé de 0 à 100

#11 - 29/05/2019 12:19 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Résolu à Fermé

20/04/2024 3/3