

Admins - Anomalie #309

Utilisation de dummy0 au lieu de eth0 dans les vservers

19/11/2010 12:54 - Léopold Baillard

Statut:	Fermé	Début:	05/02/2011
Priorité:	Normale	Echéance:	05/02/2011
Assigné à:	theo _	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.50 heure
Version cible:		Temps passé:	0.50 heure
Difficulté:			
Description			
Certains vserver utilisent eth0 à la place de dummy0 comme interface réseau : [NS1]thc, [NS1]lsd, [NS1]muscarine.			
Il faut modifier ça et vérifier si ce n'est pas le comportement par défaut à la création d'un vserver et si c'est le cas, y remédier.			

Historique

#1 - 05/02/2011 15:06 - theo _

- Assigné à mis à theo _
- Début changé de 19/11/2010 à 05/02/2011
- % réalisé changé de 0 à 80

#2 - 05/02/2011 15:11 - theo _

Fait partout sauf pour muscarine et thc qui tous les deux ont encore une interface eth0.

Je n'ai pas (encore) trouvé d'où ça peut venir.

#3 - 05/02/2011 15:42 - theo _

- % réalisé changé de 80 à 100
- Temps estimé mis à 0.50 h

Il fallait en fait éteindre le guest avec "eth0" dans le fichier de conf (interfaces/0/dev) puis le redémarrer avec la nouvelle valeur (dummy0)

#4 - 05/02/2011 15:47 - theo _

- Echéance mis à 05/02/2011
- Statut changé de Nouveau à Fermé