

Ajouter un paramètre d'aide au script de rapport d'activité

22/11/2018 23:27 - Christian P. Momon

Statut:	Fermé	Début:	22/11/2018
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Didier Clermonté	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:			

Description

Pour une commande Unix, il est d'usage d'afficher une aide pour le paramètre « -h » ou « --help ».

Exemple :

```
cpm@ocmstar (23:21:53) ~ 3 > bc -h
usage: bc [options] [file ...]
  -h --help          print this usage and exit
  -i --interactive   force interactive mode
  -l --mathlib       use the predefined math routines
  -q --quiet         don't print initial banner
  -s --standard     non-standard bc constructs are errors
  -w --warn          warn about non-standard bc constructs
  -v --version       print version information and exit
```

Historique

#1 - 12/12/2018 19:49 - Didier Clermonté

- Statut changé de Nouveau à En cours de traitement

help ajouté
ajouté option -p
ajouté contrôle des données

#2 - 08/02/2019 17:52 - Didier Clermonté

- Statut changé de En cours de traitement à Résolu

Fait
Usage:
rapport_activite.sh -h display help
rapport_activite.sh analyse current month
rapport_activite.sh -p analyse preceding month
rapport_activite.sh month_number year analyse this month

#3 - 14/06/2019 13:11 - Didier Clermonté

- Statut changé de Résolu à Fermé