

Admins - Demande #3974

Créer une règle au niveau du serveur de courriel en vue de POSS 2019

28/10/2019 11:26 - Isabella Vanni

Statut:	Fermé	Début:	28/10/2019
Priorité:	Urgente	Echéance:	18/11/2019
Assigné à:	Quentin Gibeaux	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Novembre 2019	Temps passé:	0.00 heure
Difficulté:	2 Facile		

Description

Pour éviter tout spam possible par l'organisation de POSS (ou ses partenaires), il faudrait créer la règle :

jetable-possAAAA+(.*)@april.org -> [\\$1@april.org](mailto:$1@april.org)

qui permettra d'utiliser l'adresse possAAAA+identifiant@april.org qui est une redirection automatique sur l'alias courriel April.

Il faudra créer la règle suffisamment à l'avance pour avoir le temps de communiquer l'adresse aux bénévoles et pour leur laisser le temps de créer leur badge.

Historique

#1 - 07/11/2019 14:45 - Isabella Vanni

- *Priorité changé de Normale à Élevée*

#2 - 13/11/2019 17:35 - Quentin Gibeaux

première tentative infructueuse :

```
+# 13/11/2019, QGuLL, pour https://agir.april.org/issues/3974
+jetable-possAAAA+(.*) : $1@april.org
+
```

Résultat :

```
<jetable-possAAAA+qgibeaux@april.org>: host vip.april.org[195.154.56.24] said:
 550 5.1.1 <jetable-possAAAA+qgibeaux@april.org>: Recipient address
rejected: User unknown in local recipient table (in reply to RCPT TO
command)
```

tu es sûre que ça marche cette syntaxe, tu l'as vue où ?

#3 - 14/11/2019 09:59 - Isabella Vanni

- *Priorité changé de Élevée à Urgente*

Quentin Gibeaux a écrit :

première tentative infructueuse :
[...]

Résultat :
[...]

tu es sûre que ça marche cette syntaxe, tu l'as vue où ?

<https://agir.april.org/issues/3466#note-7>

#4 - 14/11/2019 10:47 - Quentin Gibeaux

Tentative, mais ça marche pas :

```
(April) root@mail:/etc/postfix[master*$]# git diff
diff --git a/postfix/aliases/april-aliases.db b/postfix/aliases/april-aliases.db
index 1f6b5fb..6e14301 100644
Binary files a/postfix/aliases/april-aliases.db and b/postfix/aliases/april-aliases.db differ
diff --git a/postfix/main.cf b/postfix/main.cf
index 44bbf01..af7b7ac 100644
--- a/postfix/main.cf
+++ b/postfix/main.cf
@@ -6,6 +6,7 @@
 alias_maps = hash:/etc/aliases,
             hash:/etc/postfix/aliases/april-aliases,
             hash:/etc/postfix/aliases/gdtdc_admin,
+         regexp:/etc/postfix/aliases/poss.regex,
             hash:/etc/postfix/aliases/gdtdc

 alias_database = hash:/etc/aliases
diff --git a/postfix/secondary.cf b/postfix/secondary.cf
index 4507836..2cb99f4 100644
--- a/postfix/secondary.cf
+++ b/postfix/secondary.cf
@@ -6,6 +6,7 @@
 alias_maps = hash:/etc/aliases,
             hash:/etc/postfix/aliases/april-aliases,
             hash:/etc/postfix/aliases/gdtdc_admin,
+         regexp:/etc/postfix/aliases/poss.regex,
             hash:/etc/postfix/aliases/gdtdc

 alias_database = hash:/etc/aliases
(April) root@mail:/etc/postfix[master*$]# cat /etc/postfix/aliases/poss.regex
# 13/11/2019, QGuLL, pour https://agir.april.org/issues/3974
/^jetable-poss2019-(.*)$/ $1@april.org
```

On a toujours des retours unknown user:
"jetable-poss2019-qgibeaux"

-> on fait comme avant

#5 - 14/11/2019 10:57 - Quentin Gibeaux

- Assigné à mis à Quentin Gibeaux

- Version cible changé de Backlog à Novembre 2019

#6 - 15/11/2019 15:02 - Vincent-Xavier JUMEL

Dans un fichier /etc/mail/poss :

```
...
/^poss-(.*)@april.org$/ ${1}@april.org
...
```

Un coup de postmap :

```
...
postmap /etc/mail/poss
...
```

Dans /etc/postfix/main.cf

```
...
alias_maps = la, liste, des, alias, regexp:/etc/mail/poss
...
```

Redémarrer postfix (pas sur que ça soit nécessaire, mais ça ne mange pas de pain

Résultat dans les logs :

```
...
Nov 15 14:54:58 localhost postfix/smtpd11765: connect from unknown[37.164.164.110]
Nov 15 14:54:58 localhost postfix/smtpd11765: Anonymous TLS connection established from unknown[37.164.164.110]: TLSv1.2 with cipher
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)
Nov 15 14:55:00 localhost postfix/smtpd11765: 2ADEB13A12C: client=unknown[37.164.164.110], sasl_method=LOGIN, sasl_username=
endymion@thetys-retz.net
Nov 15 14:55:00 localhost postfix/cleanup11770: 2ADEB13A12C: message-id=<20191115135219.jdyvg3yaa75f7e3h@thetys-retz.net>
Nov 15 14:55:00 localhost postfix/qmgr11758: 2ADEB13A12C: from=<endymion@thetys-retz.net>, size=922, nrct=1 (queue active)
Nov 15 14:55:00 localhost postfix/smtpd11765: disconnect from unknown[37.164.164.110] ehlo=1 auth=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=6
Nov 15 14:55:00 localhost postfix/smtp11771: Untrusted TLS connection established to vip.april.org[195.154.56.24]:25: TLSv1.2 with cipher
DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 (256/256 bits)
Nov 15 14:55:00 localhost postfix/smtp11771: 2ADEB13A12C: to=<vxjumel@april.org>, orig_to=<poss-vxjumel@jumel.net>,
relay=vip.april.org[195.154.56.24]:25, delay=0.78, delays=0.24/0.01/0.04/0.48, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as 69FF3BF3)
Nov 15 14:55:00 localhost postfix/qmgr11758: 2ADEB13A12C: removed
Nov 15 14:55:03 localhost postfix/smtpd11773: connect from vip.april.org[195.154.56.24]
Nov 15 14:55:03 localhost postfix/smtpd11773: Anonymous TLS connection established from vip.april.org[195.154.56.24]: TLSv1.2 with cipher
```

ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)

Nov 15 14:55:03 localhost postfix/smtpd¹¹⁷⁷³: 86D8C13A12C: client=vip.april.org[195.154.56.24]

Nov 15 14:55:03 localhost postfix/cleanup¹¹⁷⁷⁰: 86D8C13A12C: message-id=<20191115135219.jodvg3yaa75f7e3h@thetys-retz.net>

...

#7 - 18/11/2019 15:43 - Isabella Vanni

La règle a donc été créée ? Comment dois-je m'y prendre pour créer les alias ?

#8 - 18/11/2019 16:08 - Quentin Gibeaux

Vincent-Xavier JUMEL a écrit :

Dans un fichier /etc/mail/poss :

...

```
/^poss-(.*)@april.org$/ ${1}@april.org
```

...

Un coup de postmap :

...

```
postmap /etc/mail/poss
```

...

Dans /etc/postfix/main.cf

...

```
alias_maps = la, liste, des, alias, regexp:/etc/mail/poss
```

...

Redémarrer postfix (pas sur que ça soit nécessaire, mais ça ne mange pas de pain

Résultat dans les logs :

...

Nov 15 14:54:58 localhost postfix/smtpd¹¹⁷⁶⁵: connect from unknown[37.164.164.110]

Nov 15 14:54:58 localhost postfix/smtpd¹¹⁷⁶⁵: Anonymous TLS connection established from unknown[37.164.164.110]: TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)

Nov 15 14:55:00 localhost postfix/smtpd¹¹⁷⁶⁵: 2ADEB13A12C: client=unknown[37.164.164.110], sasl_method=LOGIN, sasl_username=endymion@thetys-retz.net

Nov 15 14:55:00 localhost postfix/cleanup¹¹⁷⁷⁰: 2ADEB13A12C: message-id=<20191115135219.jodvg3yaa75f7e3h@thetys-retz.net>

Nov 15 14:55:00 localhost postfix/qmgr¹¹⁷⁵⁸: 2ADEB13A12C: from=<endymion@thetys-retz.net>, size=922, nrct=1 (queue active)

Nov 15 14:55:00 localhost postfix/smtpd¹¹⁷⁶⁵: disconnect from unknown[37.164.164.110] ehlo=1 auth=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=6

Nov 15 14:55:00 localhost postfix/smtp¹¹⁷⁷¹: Untrusted TLS connection established to vip.april.org[195.154.56.24]:25: TLSv1.2 with cipher DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305 (256/256 bits)

Nov 15 14:55:00 localhost postfix/smtp¹¹⁷⁷¹: 2ADEB13A12C: to=<vxjumel@april.org>, orig_to=<poss-vxjumel@jumel.net>,

relay=vip.april.org[195.154.56.24]:25, delay=0.78, delays=0.24/0.01/0.04/0.48, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as 69FF3BF3)

Nov 15 14:55:00 localhost postfix/qmgr¹¹⁷⁵⁸: 2ADEB13A12C: removed

Nov 15 14:55:03 localhost postfix/smtpd¹¹⁷⁷³: connect from vip.april.org[195.154.56.24]

Nov 15 14:55:03 localhost postfix/smtpd¹¹⁷⁷³: Anonymous TLS connection established from vip.april.org[195.154.56.24]: TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)

Nov 15 14:55:03 localhost postfix/smtpd¹¹⁷⁷³: 86D8C13A12C: client=vip.april.org[195.154.56.24]

Nov 15 14:55:03 localhost postfix/cleanup¹¹⁷⁷⁰: 86D8C13A12C: message-id=<20191115135219.jodvg3yaa75f7e3h@thetys-retz.net>

...

ça marche pas sur mail.cluster.april.org

#9 - 26/11/2019 15:00 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Préempté par #4033

#10 - 27/11/2019 23:04 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Résolu à Fermé