

gDTC - Anomalie #3984

Configurer shell par défaut pour rsync dtcphoto

02/11/2019 18:34 - Christian P. Momon

Statut:	Rejeté	Début:	02/11/2019
Priorité:	Élevée	Echéance:	
Assigné à:	Benjamin Drieu	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:			

Description

Sur la vm drupal6, un cron vers la vm dtc fait :

```
rsync -au -e 'ssh -i /var/www/.ssh/id_rsa' www-data@dtc:/ /var/www/adherents.april.org/htdocs/dtcp  
hotos/
```

Sur la vm dtc, en Stretch, le shell était nologin et acceptait des commandes ssh/rsync sans problème.

En Buster, le shell nologin rejette tout. Il faut donc trouver un bon remplaçant.

Historique

#1 - 02/11/2019 18:35 - Christian P. Momon

Échec avec /bin/*r*bash. En attendant, mise en place de /bin/bash en tant que shell pour www-data sur la vm dtc.

Faut-il trouver mieux ?

#2 - 02/11/2019 22:25 - Benjamin Drieu

Christian P. Momon a écrit :

Échec avec /bin/*r*bash. En attendant, mise en place de /bin/bash en tant que shell pour www-data sur la vm dtc.

Faut-il trouver mieux ?

Je pense qu'on pourrait imaginer trouver un moyen pour partager un filesystem entre les deux VM (dtc & drupal6). Il faut que ça fonctionne donc à la fois en stable et en oldstable et en r/w des deux côtés. Il y a probablement des astuces faciles à mettre en place avec libvirt. Je n'y avais pas passé de temps et ai implémenté un truc grouik-script à la place.

Benj

#3 - 12/10/2023 10:32 - Benjamin Drieu

- Statut changé de Nouveau à Rejeté

Ça fonctionne bien comme ceci.