

Infra Chapril - Demande #5743

Surcharge IO et ressources sur maine par rapport à coon

06/01/2022 20:06 - Quentin Gibeaux

Statut:	Fermé	Début:	06/01/2022
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Quentin Gibeaux	% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Backlog		
Description			
Maine utilise trop de ram, swap à 1G ce qui fait des IO et est trop chargé en permanence			
-> déplacer quelques VM sur coon pour équilibrer			

Historique

#1 - 06/01/2022 20:07 - Quentin Gibeaux

ludo déplacé :

sur maine:

```
virsh shutdown ludo
cd /var/lib/libvirt/maine
mv ludo.qcow2 archives
scp archives/ludo.qcow2 root@coon.chapril.org:/var/lib/libvirt/coon
```

sur coon:

```
cd /etc/libvirt/hooks
virsh edit ludo
remplacer maine par coon dans le chemin du qcow2
```

diff effectué sur la conf libvirt :

```
diff --git a/libvirt/hooks/network-maine-coon-running b/libvirt/hooks/network-maine-coon-running
index 47bba74..9600281 100755
--- a/libvirt/hooks/network-maine-coon-running
+++ b/libvirt/hooks/network-maine-coon-running
@@ -37,6 +37,9 @@ case "$network_name" in
     # libreoffice
     /sbin/ip route add 2a01:4f8:10b:c42::12/128 via fe80::5054:ff:fe3c:686 dev virbr0
     /sbin/ip route add 2a01:4f8:10b:c41::12/128 via fe80::5054:ff:fe3c:686 dev virbr0
+
+   # ludo
+   /sbin/ip route add 2a01:4f8:10b:c42::21/128 via fe80::5054:ff:fe3c:686 dev virbr0
+   /sbin/ip route add 2a01:4f8:10b:c41::21/128 via fe80::5054:ff:fe3c:686 dev virbr0
     ;;
     "coon")
     ##### hosted on maine
@@ -61,9 +64,6 @@ case "$network_name" in
     # allo
     /sbin/ip route add 2a01:4f8:10b:c42::64/128 via fe80::5054:ff:fe54:b824 dev virbr0
     /sbin/ip route add 2a01:4f8:10b:c41::64/128 via fe80::5054:ff:fe54:b824 dev virbr0
-
-   # ludo
-   /sbin/ip route add 2a01:4f8:10b:c42::21/128 via fe80::5054:ff:fe54:b824 dev virbr0
-   /sbin/ip route add 2a01:4f8:10b:c41::21/128 via fe80::5054:ff:fe54:b824 dev virbr0
     # biliz
     /sbin/ip route add 2a01:4f8:10b:c42::77/128 via fe80::5054:ff:fe54:b824 dev virbr0
     /sbin/ip route add 2a01:4f8:10b:c41::77/128 via fe80::5054:ff:fe54:b824 dev virbr0
@@ -105,6 +105,9 @@ case "$network_name" in
     # libreoffice
     /sbin/ip route del 2a01:4f8:10b:c42::12/128 via fe80::5054:ff:fe3c:686
 dev virbr0
     /sbin/ip route del 2a01:4f8:10b:c41::12/128 via fe80::5054:ff:fe3c:686
 dev virbr0
```

```

+ # ludo
+ /sbin/ip route del 2a01:4f8:10b:c42::21/128 via fe80::5054:ff:fe3c:686
dev virbr0
+ /sbin/ip route del 2a01:4f8:10b:c41::21/128 via fe80::5054:ff:fe3c:686
dev virbr0
;;
"coon")
##### hosted on maine
@@ -129,9 +132,6 @@ case "$network_name" in
# allo
# ludo
# biliz
@@ -129,9 +132,6 @@ case "$network_name" in
# allo
# ludo
# biliz

```

!/\ Penser à exécuter les commandes ajoutées en add sur maine, retirées en del sur maine et les commandes ajoutées en start sur coon, et retirées de del sur coon !

sur dns:

remplacer c41 par c42 dans l'enregistrement AAAA

sur admin:

actualiser la conf icinga :

```

diff --git a/icinga2/zones.d/master/cluster/ludo.conf b/icinga2/zones.d/master/cluster/ludo.conf
index 4e7efcc..0e0d6f8 100644
--- a/icinga2/zones.d/master/cluster/ludo.conf
+++ b/icinga2/zones.d/master/cluster/ludo.conf
@@ -2,12 +2,12 @@ object Host "ludo.cluster.chapril.org" {
import "generic-host"

address = "192.168.1.21"
- address6 = "2a01:4f8:10b:c41::21"
+ address6 = "2a01:4f8:10b:c42::21"
vars.dhcp = true

vars.os = "Debian"
vars.os_version = "Buster"
- vars.hote = "maine.cluster.chapril.org"
+ vars.hote = "coon.cluster.chapril.org"

vars.nodejs_server = false

```

```

reload :
systemctl reload icinga2

```

#2 - 07/01/2022 19:48 - Quentin Gibeaux

j'ai déplacé avec succès allo sur coon

#3 - 18/06/2022 10:54 - Quentin Gibeaux

on va bouger pouet aussi

#4 - 18/06/2022 14:53 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Nouveau à Résolu

Pouet migrée

Penser à lancer les commandes virées du script sur coon et exécuter sur maine celles rajoutées

#5 - 18/06/2022 19:16 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Résolu à Fermé