

mobilizon.chapril.org - Demande #6374

cohérence de la conf nginx avec la conf du service

10/03/2024 23:55 - Pierre-Louis Bonicoli

Statut:	Nouveau	Début:	10/03/2024
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:	Backlog		
Description			
Sur biliz, le fichier /etc/nginx/sites-enabled/mobilizon.chapril.org mentionne:			
<pre>location / { proxy_pass http://localhost:4000; }</pre>			
et le fichier /srv/mobilizon.chapril.org/live/config/runtime.exs indique:			
<pre>config :mobilizon, Mobilizon.Web.Endpoint, url: [host: "mobilizon.chapril.org"], http: [port: 4000],</pre>			
Après le dernier reboot du cluster, le service ne fonctionnait pas:			
<pre>2024/03/09 23:59:10 [error] 753#753: *59 connect() failed (111: Connection refused) while connecti ng to upstream, client: 17.241.XXXXXX, server: mobilizon.chapril.org, request: "GET /media/XXX.png HTTP/1.1", upstream: "http://[::1]:4000/media/XXX.png", host: "mobilizon.chapril.org" 2024/03/09 23:59:14 [error] 753#753: *61 connect() failed (111: Connection refused) while connecti ng to upstream, client: 2a01:XXXXXXX, server: mobilizon.chapril.org, request: "POST /inbox HTTP/1. 1", upstream: "http://[::1]:4000/inbox", host: "mobilizon.chapril.org"</pre>			
J'ai alors modifié runtime.exs pour que le service écoute sur localhost en ipv4 et ipv6:			
<pre>config :mobilizon, Mobilizon.Web.Endpoint, url: [host: "mobilizon.chapril.org"], http: [ip: {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}, port: 4000],</pre>			
Je ne sais pas si c'est la meilleure modification à réaliser ? Il faudra documenter (ou versionner si un fichier de conf /etc est modifié) la solution retenue.			