

Admins - Demande #880

Installer et configurer un meetbot sur un des vserveurs de l'April

11/06/2012 15:45 - Frédéric Couchet

Statut:	Fermé	Début:	11/06/2012
Priorité:	Normale	Echéance:	
Assigné à:	Quentin Gibeaux	% réalisé:	100%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:		Temps passé:	0.00 heure
Difficulté:			
Description			
Meetbot est un bot IRC qui permet d'aider à conduire des réunions sur irc pour la prise de notes, la saisie de tâches...			
Voir http://altinukshini.wordpress.com/2011/09/10/how-to-setup-meetbot/ et http://wiki.debian.org/MeetBot			
Il faudrait installer et configurer meetbot sur un des vserveurs de l'April			

Historique

#1 - 12/06/2012 15:32 - Quentin Gibeaux

- % réalisé changé de 0 à 80

Voir encore où stoquer les logs générés.

#2 - 13/06/2012 17:40 - Quentin Gibeaux

- % réalisé changé de 80 à 90

Installation d'un serveur nginx pour héberger les CR
Création d'un script init.d pour démarrer les bot avec le vserveur,
Complétion de la documentation dokuwiki et wiki april.

#3 - 14/06/2012 18:05 - Quentin Gibeaux

ajout doc sur la possibilité de faire rejoindre / quitter des salons au bot.

test en situation réelle du bot : ça marche.

pages de doc :

http://localhost:8080/dokuwiki/doku.php?id=sysadm:machines_virtuelles:pavot:bots

<http://wiki.april.org/w/MEETBOT>

#4 - 15/06/2012 17:09 - Quentin Gibeaux

Correction de deux bugs :

Décalage horaire mal réglé : passé de UTC à Europe/Paris,
URL affichée à la fin des meetings pas complète : configuration complétée et documentée.

http://localhost:8080/dokuwiki/doku.php?id=sysadm:machines_virtuelles:pavot:bots

#5 - 18/06/2012 17:44 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de Nouveau à En cours de traitement

#6 - 30/06/2012 19:18 - Quentin Gibeaux

après redémarrage de supybot les url ne sont plus bonnes.

#7 - 02/07/2012 10:15 - Quentin Gibeaux

a priori il faut mettre l'option enableSupybotBasedConfig à false (pour utiliser la configuration du FS pour meetbot, et non dynamique par IRC)

```
supybot.plugins.MeetBot.enableSupybotBasedConfig False
```

#8 - 03/07/2012 21:10 - Vincent-Xavier JUMEL

a priori il faut mettre l'option enableSupybotBasedConfig à false (pour utiliser la configuration du FS pour meetbot, et non dynamique par IRC)

```
supybot.plugins.MeetBot.enableSupybotBasedConfig False
```

Et ça fait quoi ?

#9 - 04/07/2012 10:00 - Quentin Gibeaux

On 03/07/2012 21:10, Gestionnaire de tâches wrote:

La demande [#880](#) a été mise à jour par Vincent-Xavier JUMEL.

a priori il faut mettre l'option enableSupybotBasedConfig à false (pour utiliser la configuration du FS pour meetbot, et non dynamique par IRC)

```
supybot.plugins.MeetBot.enableSupybotBasedConfig False
```

Et ça fait quoi ?

Ça précise à MeetBot d'utiliser sa configuration (qui est dans le système de fichier) et non celle dynamique de Supybot (qui peut être changée sur irc, en /query).

Demande [#880](#): Installer et configurer un meetbot sur un des vserveurs de l'April
<https://agir.april.org/issues/880>

Auteur: Frédéric Couchet
Statut: En cours de traitement
Priorité: Normale
Assigné à: Quentin Gibeaux
Catégorie:
Version cible:

Meetbot est un bot IRC qui permet d'aider à conduire des réunions sur irc pour la prise de notes, la saisie de tâches...

Voir <http://altinukshini.wordpress.com/2011/09/10/how-to-setup-meetbot/> et <http://wiki.debian.org/MeetBot>

Il faudrait installer et configurer meetbot sur un des vserveurs de l'April

#10 - 13/07/2012 12:20 - Quentin Gibeaux

- Statut changé de *En cours de traitement* à *Fermé*

- % réalisé changé de 90 à 100